

Olej na drevo – HOLZOL



Charakteristika:

Zmes prírodných a syntetických olejov, pre povrchovú úpravu dreva a drevených výrobkov. Pri použití v exteriéry a viac namáhanom prostredí odporúčame drevené výrobky ošetriť pigmentovaným olejom – vyššia odolnosť voči pôsobeniu UV žiarenia.

Použitie:

- Použitie v interiéry a exteriéry
- Vrchná vrstva na základný syntetický olej GRUNDOL CIRANOVA®.
- Povrchová úprava drevených výrobkov, hlavne drevené domy – zruby, drevené konštrukcie, altánky, pergoly, dvere a pod.

Spôsob nanášania:

Olej aplikovať štetcom, neriedený, s miernym prebytkom, po vsiaknutí zvyšný olej rozotrieť.

Maximálna vlhkosť materiálu 12 – 17%.

Počet nánosov: 1 - 2 vrstvy nové drevo, 1 vrstva už skôr upravené drevo.

Výdatnosť:

1. Nános: 10 m²/l

Závisí od druhu upravovanej dreviny, kvalite brúsenia a od predošlej vrstvy náteru.

Riedidlo: riedidlo do olejov Ciranova. Čistenie náradia lakový benzín alebo riedidlo S6005.

Farebné odtiene:

Bezfarebný.

Podľa potreby je olej možné farebne tónovať.

Balenie:

5 litrov, 25 litrov, 200 litrov